



12	300	412	300	–	0.5	504	1250; 2000; 2500	1.98
11	250	362	250	–	0.5	454	1250; 2000; 2500	1.78
10	200	312	200	–	0.5	404	1250; 2000; 2500	1.59
9	150	262	150	–	0.5	354	1250; 2000; 2500	1.39
8	125	237	125	–	0.5	329	1250; 2000; 2500	1.29
7	120	232	120	–	0.5	324	1250; 2000; 2500	1.27
6	100	212	100	–	0.5	304	1250; 2000; 2500	1.19
5	80	192	80	–	0.5	284	1250; 2000; 2500	1.11
4	75	187	75	–	0.5	279	1250; 2000; 2500	1.10
3	60	172	60	–	0.5	264	1250; 2000; 2500	1.04
2	50	162	50	–	0.5	254	1250; 2000; 2500	1.00
1	40	152	40	–	0.5	244	1250; 2000; 2500	0.96
LP	Grubość płyty D [mm]	~A [mm]	B [mm]	K [°]	Grubość blachy [mm]	Rozwinięcie [mm]	Długości [mm]	Masa obróbki [kg/mb]

Projekt	–
---------	---

Zawartość	Obróbka 007A Kątownik szczytowy (element maskujący)
-----------	--

Opracował	Włozamot
-----------	----------

Data	2010.07.25
------	------------



Skala	1:2
-------	-----

Numer rys.	21-07A
------------	--------

Zmiana	A
--------	---

Plik	21-07A.pdf
------	------------

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant