EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

VERSTÄRKTER ABSCHLUSS-U-PROFIL 009B

Abschlussprofil für Platte 009B



Technische Daten

Platte: PolDeck TD-Dachplatte, ThermaDeck PRO

Bezeichnung der Bearbeitung	Bearbeitungsnummer	Plattendicke [mm]	A [mm]	B [mm]	K [*]	Blechdicke	Entfaltung [mm]	Längen [mm]	Gewicht des Werkstücks [kg/lfm]
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	40	40	–	–	0,5	152	2000	0,60
Einfügen	009B	40	–	35	–	1	35	2000	0,27
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	50	50	–	–	0,5	162	2000	0,64
Einfügen	009B	50	–	45	–	1	45	2000	0,35
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	60	60	–	–	0,5	172	2000	0,68
Einfügen	009B	60	–	55	–	1	55	2000	0,43

Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	75	75	–	–	0,5	187	2000	0,73
Einfügen	009B	75	–	70	–	1	70	2000	0,55
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	80	80	–	–	0,5	192	2000	0,75
Einfügen	009B	80	–	75	–	1	75	2000	0,59
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	100	100	–	–	0,5	212	2000	0,83
Einfügen	009B	100	–	95	–	1	95	2000	0,75
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	120	120	–	–	0,5	232	2000	0,91
Einfügen	009B	120	–	115	–	1	115	2000	0,90
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	125	125	–	–	0,5	237	2000	0,93
Einfügen	009B	125	–	120	–	1	120	2000	0,94
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	150	150	–	–	0,5	262	2000	1,03
Einfügen	009B	150	–	145	–	1	145	2000	1,14
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	200	200	–	–	0,5	312	2000	1,22
Einfügen	009B	200	–	195	–	1	195	2000	1,53

Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	250	250	–	–	0,5	362	2000	1,42
Einfügen	009B	250	–	245	–	1	245	2000	1,92
Verstärkter U-Profil-Abschluss für die Platte	009B	300	300	–	–	0,5	412	2000	1,62
Einfügen	009B	300	–	295	–	1	295	2000	2,32

Das U-Profil und der Verstärkungseinsatz sind Bestandteil

der Bearbeitung