EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

GABLE FLASHING TRAPEZOID

024

Gable closing strip 024- windlass



Technical data

Application: PolDeck roofing TD/MD, ThermaDeck PRO

Panel thickness [mm].	A [mm].	B [mm].	Sheet thickness	Unfolded width [mm].	Lengths [mm].	Weight [kg/mb]
40	40	50	0,5	400	1250, 2000, 2500	1,57
50	50	50	0,5	410	1250, 2000, 2500	1,61
60	60	47	0,5	417	1250, 2000, 2500	1,64
75	75	50	0,5	435	1250, 2000, 2500	1,71
80	80	50	0,5	440	1250, 2000, 2500	1,73
100	100	50	0,5	460	1250, 2000, 2500	1,8
120	120	50	0,5	480	1250, 2000, 2500	1,88
125	125	50	0,5	485	1250, 2000, 2500	1,9
145	145	50	0,5	505	1250, 2000, 2500	1,98
150	150	50	0,5	510	1250, 2000, 2500	2
165	165	50	0,5	525	1250, 2000, 2500	2,06
200	200	50	0,5	560	1250, 2000, 2500	2,2
250	250	50	0,5	610	1250, 2000, 2500	2,39
300	300	50	0,5	660	1250, 2000, 2500	2,59