EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

C-PIECE CLOSING STRAIGHT

009

C-piece closing plate 009



Technical data

Application: PolDeck roofing TD/MD, ThermaDeck PRO

Panel thickness [mm].	A [mm].	B [mm].	K [*]	Sheet thickness	Unfolded width [mm].	Lengths [mm].	Weight [kg/mb]
40	40	–	–	0,5	152	1250; 2000; 2500	0,60
50	50	–	–	0,5	162	1250; 2000; 2500	0,64
60	60	–	–	0,5	172	1250; 2000; 2500	0,68
75	75	–	–	0,5	187	1250; 2000; 2500	0,73
80	80	–	–	0,5	192	1250; 2000; 2500	0,75

100	100	–	–	0,5	212	1250; 2000; 2500	0,83
120	120	–	–	0,5	232	1250; 2000; 2500	0,91
125	125	–	–	0,5	237	1250; 2000; 2500	0,93
145	145	–	–	0,5	257	1250; 2000; 2500	1,01
150	150	–	–	0,5	262	1250; 2000; 2500	1,03
165	165	–	–	0,5	277	1250; 2000; 2500	1,09
200	200	–	–	0,5	312	1250; 2000; 2500	1,22
250	250	–	–	0,5	362	1250; 2000; 2500	1,42
300	300	–	–	0,5	412	1250; 2000; 2500	1,62