EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

ASÜMMEETRILINE VÄLISNURK

002

Asümmeetriline välisnurkprofiil 002



Tehnilised andmed

Plaat: Seinaplaat PolTherma TS, TS X, DS, PS, CS, CS X, ThermaStyle PRO

Plaadi paksus [mm]	A [mm]	B [mm]	K [*]	Lehtri paksus	Laius [mm]	Pikkused [mm]	Töödeldava materjali mass [kg/jooksva meetri kohta]
40	90	–	–	0,5	164	1250;2000;2500	0,64
50	100	–	–	0,5	174	1250;2000;2500	0,68
60	110	–	–	0,5	184	1250;2000;2500	0,72
75	125	–	–	0,5	199	1250;2000;2500	0,78
80	130	–	–	0,5	204	1250;2000;2500	0,80
100	150	–	–	0,5	224	1250;2000;2500	0,88
120	170	–	–	0,5	244	1250;2000;2500	0,96
125	175	–	–	0,5	249	1250;2000;2500	0,98
150	200	–	–	0,5	274	1250;2000;2500	1,08
160	210	–	–	0,5	284	1250;2000;2500	1,11
200	250	–	–	0,5	324	1250;2000;2500	1,27
250	300	–	–	0,5	374	1250;2000;2500	1,47
300	350	–	–	0,5	424	1250;2000;2500	1,66