EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

SIRGE SULGURPROFIIL 009

Plaadi sulgev U-profiil 009



Tehnilised andmed

Plaat: PolDeck TD/MD katusepaneel, ThermaDeck PRO

Plaadi paksus [mm]	A [mm]	B [mm]	K [*]	Lehtri paksus	Laius [mm]	Pikkused [mm]	Töödeldava materjali mass [kg/jooksva meetri kohta]
40	40	–	–	0,5	152	1250; 2000; 2500	0,60
50	50	–	–	0,5	162	1250; 2000; 2500	0,64
60	60	–	–	0,5	172	1250; 2000; 2500	0,68
75	75	–	–	0,5	187	1250; 2000; 2500	0,73
80	80	–	–	0,5	192	1250; 2000; 2500	0,75

100	100	–	–	0,5	212	1250; 2000; 2500	0,83
120	120	–	–	0,5	232	1250; 2000; 2500	0,91
125	125	–	–	0,5	237	1250; 2000; 2500	0,93
145	145	–	–	0,5	257	1250; 2000; 2500	1,01
150	150	–	–	0,5	262	1250; 2000; 2500	1,03
165	165	–	–	0,5	277	1250; 2000; 2500	1,09
200	200	–	–	0,5	312	1250; 2000; 2500	1,22
250	250	–	–	0,5	362	1250; 2000; 2500	1,42
300	300	–	–	0,5	412	1250; 2000; 2500	1,62