EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

PROFILÉ EN U DE FERMETURE

RENFORCÉ 009B

Profilé en U de fermeture de la plaque 009B



Données techniques

Panneau : PolDeck TD pour toiture, ThermaDeck PRO

Nom de l'opération	Numéro d'usinage	Épaisseur du panneau [mm]	A [mm]	B [mm]	K [*]	Épaisseur de la tôle	Longueur déployée [mm]	Longueurs [mm]	Masse de la pièce [kg/m]
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	40	40	–	–	0,5	152	2000	0,60
Insérer	009B	40	–	35	–	1	35	2000	0,27
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	50	50	–	–	0,5	162	2000	0,64
Insérer	009B	50	–	45	–	1	45	2000	0,35

Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	60	60	–	–	0,5	172	2000	0,68
Insérer	009B	60	–	55	–	1	55	2000	0,43
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	75	75	–	–	0,5	187	2000	0,73
Insert	009B	75	–	70	–	1	70	2000	0,55
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	80	80	–	–	0,5	192	2000	0,75
Insérer	009B	80	–	75	–	1	75	2000	0,59
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	100	100	–	–	0,5	212	2000	0,83
Insérer	009B	100	–	95	–	1	95	2000	0,75
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	120	120	–	–	0,5	232	2000	0,91
Insérer	009B	120	–	115	–	1	115	2000	0,90

Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	125	125	–	–	0,5	237	2000	0,93
Insérer	009B	125	–	120	–	1	120	2000	0,94
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	150	150	–	–	0,5	262	2000	1,03
Insérer	009B	150	–	145	–	1	145	2000	1,14
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	200	200	–	–	0,5	312	2000	1,22
Insérer	009B	200	–	195	–	1	195	2000	1,53
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	250	250	–	–	0,5	362	2000	1,42
Insérer	009B	250	–	245	–	1	245	2000	1,92
Profilé en U de fermeture de panneau renforcé	009B	300	300	–	–	0,5	412	2000	1,62
Insérer	009B	300	–	295	–	1	295	2000	2,32

Le profilé en U et l'insert de renfort font partie intégrante de l'usinage