EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

PROFILÉ EN U + PROFILÉ EN Z

009A

Profilé en U de fermeture de la plaque 009A



Données techniques

Panneau : ThermaDeck PRO pour toiture

Nom de l'opération	Numéro d'usinage	Épaisseur du panneau [mm]	A [mm]	B [mm]	K [*]	Épaisseur de la tôle	Longueur déployée [mm]	Longueurs [mm]	Masse de la pièce [kg/m]
Profilé en U	009A	50	80	–	–	0,5	254	1 250 ; 2 000 ; 2 500	1,00
Profilé en U	009A	75	105	–	–	0,5	279	1 250 ; 2 000 ; 2 500	1,10
Profilé en U	009A	100	130	–	–	0,5	304	1 250 ; 2 000 ; 2 500	1,19
Profilé en U	009A	125	155	–	–	0,5	329	1 250 ; 2 000 ; 2 500	1,29
Profilé en U	009A	150	180	–	–	0,5	354	1 250 ; 2 000 ; 2 500	1,39
Profilé en U	009A	200	230	–	–	0,5	404	1 250 ; 2 000 ; 2 500	1,59
Profilé en U	009A	250	280	–	–	0,5	454	1 250 ; 2 000 ; 2 500	1,78

Profilé en U	009A	300	330	–	–	0,5	504	1 250 ; 2 000 ; 2 500	1,98
Profilé en Z 30 x 30 x 30	009A	-*	–	–	–	0,5	90	1180	0,35