EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

SUSTIPRINTAS UŽDARYMO PROFILIS 009B

Plokštę uždarantis C-profilis 009B



Techniniai duomenys

Plokštė: Stogo danga „PolDeck TD“, „ThermaDeck PRO“

Apdorojimo pavadinimas	Apdorojimo numeris	Plokštės storis [mm]	A [mm]	B [mm]	K [*]	Lakšto storis	Išsiskleidimas [mm]	Ilgis [mm]	Apdorojamojo ruošinio masė [kg/mb]
Sustiprintas plokštę uždengiantis U-profilis	009B	40	40	–	–	0,5	152	2000	0,60
Įterpti	009B	40	–	35	–	1	35	2000	0,27
Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	50	50	–	–	0,5	162	2000	0,64
Įterpti	009B	50	–	45	–	1	45	2000	0,35
Sustiprintas plokštę uždengiantis U-profilis	009B	60	60	–	–	0,5	172	2000	0,68
Įterpti	009B	60	–	55	–	1	55	2000	0,43

Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	75	75	–	–	0,5	187	2000	0,73
Įterpti	009B	75	–	70	–	1	70	2000	0,55
Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	80	80	–	–	0,5	192	2000	0,75
Įterpti	009B	80	–	75	–	1	75	2000	0,59
Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	100	100	–	–	0,5	212	2000	0,83
Įterpti	009B	100	–	95	–	1	95	2000	0,75
Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	120	120	–	–	0,5	232	2000	0,91
Įterpti	009B	120	–	115	–	1	115	2000	0,90
Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	125	125	–	–	0,5	237	2000	0,93
Įterpti	009B	125	–	120	–	1	120	2000	0,94
Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	150	150	–	–	0,5	262	2000	1,03
Įterpti	009B	150	–	145	–	1	145	2000	1,14
Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	200	200	–	–	0,5	312	2000	1,22
Įterpti	009B	200	–	195	–	1	195	2000	1,53

Sustiprintas plokštę uždarantis U-profilis	009B	250	250	–	–	0,5	362	2000	1,42
Įterpti	009B	250	–	245	–	1	245	2000	1,92
Sustiprintas plokštę uždarantis profilis	009B	300	300	–	–	0,5	412	2000	1,62
Įterpti	009B	300	–	295	–	1	295	2000	2,32

U-profilis ir sustiprinamasis įdėklas yra apdirbimo proceso dalis