EUROPANELS
PRODUCER OF SANDWICH PANELS
www.europanels.pl

УСИЛЕННЫЙ ЗАКРЫВАЮЩИЙ ШВЕЛЕР 009B

Закрывающий профиль для панели 009B



Технические данные

Плиты: кровельные PolDeck TD, ThermaDeck PRO

Название операции	Номер обработки	Толщина плиты [мм]	A [мм]	B [мм]	K [*]	Толщина листа	Размах [мм]	Длина [мм]	Масса заготовки [кг/м]
Усиленный профиль, закрывающий плиту	009B	40	40	–	–	0,5	152	2000	0,60
Вставка	009B	40	–	35	–	1	35	2000	0,27
Усиленный швеллеровый профиль, закрывающий плиту	009B	50	50	–	–	0,5	162	2000	0,64
Вставка	009B	50	–	45	–	1	45	2000	0,35

Усиленный профиль, закрывающий плиту	009B	60	60	–	–	0,5	172	2000	0,68
Вставка	009B	60	–	55	–	1	55	2000	0,43
Усиленный профиль, закрывающий плиту	009B	75	75	–	–	0,5	187	2000	0,73
Вставка	009B	75	–	70	–	1	70	2000	0,55
Усиленный швелер, закрывающий плиту	009B	80	80	–	–	0,5	192	2000	0,75
Вставка	009B	80	–	75	–	1	75	2000	0,59
Усиленный закрывающий профиль для плиты	009B	100	100	–	–	0,5	212	2000	0,83
Вставка	009B	100	–	95	–	1	95	2000	0,75
Усиленный профиль, закрывающий панель	009B	120	120	–	–	0,5	232	2000	0,91
Вставка	009B	120	–	115	–	1	115	2000	0,90
Усиленный швелер, закрывающий плиту	009B	125	125	–	–	0,5	237	2000	0,93
Вставка	009B	125	–	120	–	1	120	2000	0,94
Усиленный швелер, закрывающий плиту	009B	150	150	–	–	0,5	262	2000	1,03
Вставка	009B	150	–	145	–	1	145	2000	1,14
Усиленный профиль, закрывающий плиту	009B	200	200	–	–	0,5	312	2000	1,22

Вставка	009B	200	–	195	–	1	195	2000	1,53
Усиленный швелер, закрывающий плиту	009B	250	250	–	–	0,5	362	2000	1,42
Вставка	009B	250	–	245	–	1	245	2000	1,92
Усиленный профиль, закрывающий плиту	009B	300	300	–	–	0,5	412	2000	1,62
Вставка	009B	300	–	295	–	1	295	2000	2,32

Швелер и усилительная вставка входят в состав обработки