



\* v prípade prerušenia obloženia max. v dĺžke podpory 300 mm

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien oceľovej konštrukcie.

|         |   |
|---------|---|
| Projekt | — |
|         | — |

|           |   |
|-----------|---|
| Zawartość | Stenový panel PolTherma DS/strešný PolDeck TD<br>Spoj + okap (horizontálne uloženie) V1_A |
|-----------|---|

|           |            |
|-----------|------------|
| Opracował | Włodzamiot |
|-----------|------------|

|      |            |
|------|------------|
| Data | 2010.09.22 |
|------|------------|

|       |     |
|-------|-----|
| Skala | 1:4 |
|-------|-----|

|            |             |
|------------|-------------|
| Numer rys. | 01-06-05-07 |
|------------|-------------|

|        |   |
|--------|---|
| Zmiana | A |
|--------|---|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Plik | 01-06-05-07.dwg |
|------|-----------------|