

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.: 18/2026

1. Išskirtinis gaminio kodas: PolTherma TS X 100 PIR L, M, SM, P, SP25
2. Numatyta paskirtis: išorės sienoms ir pertvaroms
3. Gamintojas: Europanel Sp. z o.o., Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa, gamykla: Latkowo 35, 88-100 Inowrocław
4. Įgaliotasis atstovas: netaikoma
5. Produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: gaisrinės savybės - Sistema 3, kitos savybės - Sistema 4
6. Standartas, kurį produktas atitinka: EN 14509:2013

Notifikuotosios įstaigos:

Varšuvos Statybinės Technikos Institutas, akreditacijos sertifikatas AB 023, notifikacijos nr 1488

Certbud Sp. z o.o. Varšuva, akreditacijos sertifikatas AB 1596, notifikacijos nr NB 2310

FireLab Sp. z o.o. Varšuva, akreditacijos sertifikatas AB 1777, notifikacijos nr 2904

Fires s.r.o. Batizovce, notifikacijos nr 1396

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės savybės	Deklaruojamos vertės	Techninis standartas
Šilumos izoliacija	PUR (standžios PIR putos); Tankis: 38 +/-3 kg/m ³ ; Storis: 100 mm	EN 14509:2013
Šilumos perdavimas U _{d,s}	0,22 W/m ² K	
Šilumos laidumas λ _{deklaruojamas}	0,022 W/mK	
Atsparumas tempimui	0,06 MPa	
Atsparumas kirpimui	0,096 MPa	
Skersinio tamprumo modulis (šerdis)	2,65 MPa	
Atsparumas gniuždymui (šerdis)	0,1 MPa	
Valkšnumo koeficientas	t=2000 h: 2,74; t=100 000 h: 3,43	
Atsparumas lenkimui tarpatramyje		
- teigiamas lenkimas	6,43 kNm/m	
- teigiamas lenkimas, padidinta temp.	6,23 kNm/m	
- neigiamas lenkimas	6,65 kNm/m	
- neigiamas lenkimas, padidinta temp.	6,45 kNm/m	
Atsparumas lenkimui virš tarpinės atramos		
- teigiamas lenkimas	5,83 kNm/m	
- teigiamas lenkimas, padidinta temp.	5,65 kNm/m	
- neigiamas lenkimas	5,57 kNm/m	
- neigiamas lenkimas, padidinta temp.	5,40 kNm/m	
Vandens pralaidumas	A Klasė (1200 Pa)	
Oro pralaidumas	≤ 0,1 m ³ /h/m ²	
Vandens garų pralaidumas	tenkina, nelaidi	
Savoji garso izoliacija	Rw 26 (-3, -4) dB	
Garso absorbcija	α _w = 0,15	
Atsparumas koncentruotai apkrovai	NPD	
Patvarumas	Tenkina	
Pavojingos medžiagos	NPD	
Išorinė danga	plienas 0,5 mm; S280GD; Z225 arba AZ120 arba ZM100; Padengimas SP25	EN 10346:2015 EN 10143:2008
Vidinė danga	plienas 0,5 mm; S280GD; Z225 arba AZ120 arba ZM100; Padengimas SP25	EN 10346:2015 EN 10143:2008
Šerdis degumo klasė	E	EN 13501-1:2018
Gaminio degumo klasė	B-s1,d0	EN 13501-1:2019
Atsparumas ugniai	NPD	EN 13501-2:2023

8. Atitinkama techninė dokumentacija ar speciali techninė dokumentacija: netaikoma

Aukščiau minimo gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota pagal ES direktyva nr. 305/2011 pagal išskirtinę aukščiau minimo gamintojo atsakomybę.

Gamintojo vardu pasirašė: Janusz Szczepański, Varšuva, 2026-07-01 d.

Prokurent
Janusz Szczepański

EUROPANELS

Spółka z o.o.

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5 lok. 81
NIP 525-246-35-41