



13	300	330	-	-	0.5	482	1250; 2000; 2500	1.89
12	250	280	-	-	0.5	432	1250; 2000; 2500	1.70
11	200	230	-	-	0.5	382	1250; 2000; 2500	1.50
10	160	190	-	-	0.5	342	1250; 2000; 2500	1.34
9	150	180	-	-	0.5	332	1250; 2000; 2500	1.30
8	125	155	-	-	0.5	307	1250; 2000; 2500	1.20
7	120	150	-	-	0.5	302	1250; 2000; 2500	1.19
6	100	130	-	-	0.5	282	1250; 2000; 2500	1.11
5	80	110	-	-	0.5	262	1250; 2000; 2500	1.03
4	75	105	-	-	0.5	257	1250; 2000; 2500	1.01
3	60	90	-	-	0.5	242	1250; 2000; 2500	0.95
2	50	80	-	-	0.5	232	1250; 2000; 2500	0.91
1	40	70	-	-	0.5	222	1250; 2000; 2500	0.87
Pos. Nr.	Plattenstärke D [mm]	A [mm]	B [mm]	K [°]	Blechstärke [mm]	Abwicklung [mm]	Längen [mm]	Gewicht [kg/mb]

Projekt	-
---------	---

Inhalt	Kantprofil 013 Tropfblech
--------	------------------------------



Bearbeitet von	Europanel
----------------	-----------

Datum	2010.07.25
-------	------------

Maßstab	1:1
---------	-----

Nr. der Zeichnung	21-13
-------------------	-------

Änderung	A
----------	---

Datei	21-13.dwg
-------	-----------

Die endgültige Entscheidung für die Auswahl und die Details zur konkreten Ausführung der Konstruktion wird von dem Projektanten getroffen.