



13	300	330	-	-	0.5	482	1250; 2000; 2500	1.89
12	250	280	-	-	0.5	432	1250; 2000; 2500	1.70
11	200	230	-	-	0.5	382	1250; 2000; 2500	1.50
10	160	190	-	-	0.5	342	1250; 2000; 2500	1.34
9	150	180	-	-	0.5	332	1250; 2000; 2500	1.30
8	125	155	-	-	0.5	307	1250; 2000; 2500	1.20
7	120	150	-	-	0.5	302	1250; 2000; 2500	1.19
6	100	130	-	-	0.5	282	1250; 2000; 2500	1.11
5	80	110	-	-	0.5	262	1250; 2000; 2500	1.03
4	75	105	-	-	0.5	257	1250; 2000; 2500	1.01
3	60	90	-	-	0.5	242	1250; 2000; 2500	0.95
2	50	80	-	-	0.5	232	1250; 2000; 2500	0.91
1	40	70	-	-	0.5	222	1250; 2000; 2500	0.87
LP	Grubość płyty D [mm]	A [mm]	B [mm]	K [°]	Grubość blachy [mm]	Rozwinięcie [mm]	Długości [mm]	Masa obróbki [kg/m]

Projekt	-
---------	---

Zawartość	Obróbka 013 Listwa maskująca
-----------	---------------------------------

Opracował	Włozamot	Data	2010.07.25
-----------	----------	------	------------

Numer rys.	21-13	Zmiana	A
------------	-------	--------	---



Skala	1:1
-------	-----

Plik	21-13.pdf
------	-----------

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant