



13	300	330	-	-	0.5	444	1250; 2000; 2500	1.74
12	250	280	-	-	0.5	394	1250; 2000; 2500	1.55
11	200	230	-	-	0.5	344	1250; 2000; 2500	1.35
10	160	190	-	-	0.5	304	1250; 2000; 2500	1.19
9	150	180	-	-	0.5	294	1250; 2000; 2500	1.15
8	125	155	-	-	0.5	269	1250; 2000; 2500	1.06
7	120	150	-	-	0.5	264	1250; 2000; 2500	1.04
6	100	130	-	-	0.5	244	1250; 2000; 2500	0.96
5	80	110	-	-	0.5	224	1250; 2000; 2500	0.88
4	75	105	-	-	0.5	219	1250; 2000; 2500	0.86
3	60	90	-	-	0.5	204	1250; 2000; 2500	0.80
2	50	80	-	-	0.5	194	1250; 2000; 2500	0.76
1	40	70	-	-	0.5	184	1250; 2000; 2500	0.72
LP	Grubość płyty D [mm]	A [mm]	B [mm]	K [°]	Grubość blachy [mm]	Rozwinięcie [mm]	Długości [mm]	Masa obróbki [kg/mb]

Projekt	-
---------	---

Zawartość	Obróbka 013 A Listwa maskująca
-----------	-----------------------------------

Opracował	Włozamot
-----------	----------

Data	2013.07.10
------	------------



Skala	1:1
-------	-----

Numer rys.	21-13 A
------------	---------

Zmiana	A
--------	---

Plik	21-13_A.pdf
------	-------------

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant