



13	300	334	-	-	0.5	996	1250; 2000; 2500	3.91
12	250	284	-	-	0.5	896	1250; 2000; 2500	3.52
11	200	234	-	-	0.5	796	1250; 2000; 2500	3.12
10	160	194	-	-	0.5	716	1250; 2000; 2500	2.81
9	150	184	-	-	0.5	696	1250; 2000; 2500	2.73
8	125	159	-	-	0.5	646	1250; 2000; 2500	2.54
7	120	154	-	-	0.5	636	1250; 2000; 2500	2.50
6	100	134	-	-	0.5	596	1250; 2000; 2500	2.34
5	80	114	-	-	0.5	556	1250; 2000; 2500	2.18
4	75	109	-	-	0.5	546	1250; 2000; 2500	2.14
3	60	94	-	-	0.5	516	1250; 2000; 2500	2.02
2	50	84	-	-	0.5	496	1250; 2000; 2500	1.95
1	40	74	-	-	0.5	476	1250; 2000; 2500	1.87
LP	Grubość płyty D [mm]	A [mm]	B [mm]	K [°]	Grubość blachy [mm]	Rozwinięcie [mm]	Długości [mm]	Masa obróbki [kg/mb]

Projekt	-
---------	---

Zawartość	Obróbka 018 Kątownik zewnętrzny kasetonowy
-----------	---

Opracował	Włozamot	Data	2010.07.26
-----------	----------	------	------------

Numer rys.	21-18	Zmiana	A
------------	-------	--------	---



Skala	1:2
-------	-----

Plik	21-18.pdf
------	-----------

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant