

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****Płyta izolacyjna PolTherma SOFT – PIR/PUR – ALU****DWU nr PL/0001/2014/09**

1.	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu	PolTherma SOFT – PIR/PUR – ALU
2.	Nr typu, partii, serii lub jakiegokolwiek inny element . umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego wymagany zgodnie z art. 11 ustęp 4	Patrz etykieta CE i oznakowania na płytach
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego wymagane zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Wyrób izolacyjny stosowany w budownictwie
4.	Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5	Włozamoto Panel Sp. z o.o. , ul. Inflancka 5/81, 00-189 Warszawa, Polska
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania wymienione w art. 12 ust. 2	Nie dotyczy
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości wyrobu budowlanego określonego w załączniku V	System 3
7.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną	PN-EN 13165+A1:2015-03 Jednostka notyfikowana ITB Warszawa (Laboratorium Fizyki Ciepłej, Instalacji Sanitarnych i Środowiska oraz Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych), nr notyfikacji 1488, przeprowadziła wstępne badania typu wyrobu w systemie 3 Jednostka notyfikowana ITB Warszawa (Laboratorium Badań Ogniowych) nr notyfikacji 1488 przeprowadziła badania reakcji na ogień
8.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego została wydana Europejską Ocenę Techniczną	Nie dotyczy



- płyty ściennie PUR EPS
- płyty dachowe PUR EPS
- płyty izolacyjne PUR PIR
 - hurtownia stali
 - blachodachówka
 - blachy trapezowe

PRODUCENT PŁYT WARSTWOWYCH

www.wlozamoto.pl

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	PN-EN 13165+A1:2015-03
Opór cieplny R_D (m^2K/W)	1,81 dla d_N 40 mm 2,72 dla d_N 60mm 3,63 dla d_N 80 mm 4,54 dla d_N 100 mm 5,45 dla d_N 120 mm	
Współczynnik przewodzenia ciepła Λ_D (W/mK)	0,022	
Tolerancja grubości	T2	
Wytrzymałość na ściskanie	CS(10/Y)120	
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do okładzin	TR60	
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności • 48 h, 70 °C, 90 % R.H. • 48 h, -20 °C	DS(TH)12 DS(TH)12	
Odształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury 40 kPa, 70°C, 168h	DLT(1)5	
Wszystkie pozostałe zasadnicze charakterystyki wg PN-EN 13165+A1:2015-03	NPD	

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 została zastosowana specjalna dokumentacja techniczna, wymagania, z którymi wyrób jest zgodny:

Nie dotyczy

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisał:

Janusz Szczepański, PREZES ZARZĄDU

(Imię i nazwisko; stanowisko)

Prezes Zarządu

WŁOCLAWEK, 04-01-2016

(Miejsce i data wydania)

(podpis)

Janusz Szczepański

WŁOZAMOT Panel

Spółka z o.o.

00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5 lok. 81

NIP 888-21-81-231

WŁOZAMOT Panel Sp. z o.o.
z siedzibą 00-189 Warszawa, Inflancka 5/81
NIP: 888-21-81-231
KRS: 0000114392
REGON: 910318143
Sąd Rejonowy w Warszawie,
XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 700 000 zł

Zakład Produkcji EPS, Biuro Handlowe
Oddział Włocławek
ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. (+48 54) 413 20 15
fax. (+48 54) 413 20 67
biurowlclawek@wlozamoto.pl

Zakład Produkcji PUR, Biuro Handlowe
Oddział Łatkowo
Łatkowo 35, 88-100 Inowrocław
tel. (+48 52) 358 56 25
fax. (+48 52) 358 56 26
biurolatkowo@wlozamoto.pl