



Płyta dachowa PolDeck BD

Wkręt samowiercący

Otworki w profilowaniu

wypełnić uszczelkami G05 oraz pianką montażową PU, i uszczelnić masą butylową

Wkręt samowiercący

Płyta dachowa PolDeck BD

Masa butylowa aplikowana na budowie

Uszczelka PU 15x4

Masa butylowa aplikowana na budowie

Uszczelka PU 15x4

PolHeat PB PIR

grubość = grubość płyt PolDeck BD

Obróbki indywidualne

tworzące kształt rynny koszowej

Pianka montażowa PU

Mocowanie obróbek - rozstaw blachowkrętów (nitów) co 300mm/

do zewn. okładziny płyty BD - w każdym garbie

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy

uwzględnieniu grubości płyt oraz materiału profilu nośnego i grubości

jego ścianek

Projekt	—
---------	---

Zawartość	Płyta dachowa PolDeck BD Kosz
-----------	----------------------------------

Opracował	Włozamot
-----------	----------

Data	2013.11.22
------	------------

Numer rys.	03-03-04-01
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---



Skala	1:4
-------	-----

Plik	03-03-04-01.pdf
------	-----------------

Wszelkie prawa zastrzeżone. Podane na rysunkach kształty płyt są kształtami przybliżonymi.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant