



Płyta dachowa PolDeck TD

Masa butylowa aplikowana
na budowie w styku płyt

Blachowkręt 4.8x20
z podkładką z EPDM

Obróbka 026

Uszczelka G01

Wkręt samowierzący

Obróbka 027

Blachowkręt 4.8x20
z podkładką z EPDM

Obróbka 026

Uszczelka PU 40x5

Płyta dachowa PolDeck TD

Impregnowana uszczelka PU
lub pianka montażowa

Obróbka 006
lub obróbka indywidualna

Projekt	—
---------	---

Zawartość	Płyta dachowa PolDeck TD Kalenica — V2_A
-----------	---

Opracował	Włozamot
-----------	----------

Data	2010.09.28
------	------------

Numer rys.	01-01-02-12
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---



Skala	1:4
-------	-----

Plik	01-01-02-12.pdf
------	-----------------

Mocowanie obróbek - rozstaw blachowkrętów (nitów) co 300mm/
do zewn. okładziny płyty TD - w każdym garbie
Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy
uwzględnieniu grubości płyt oraz materiału profilu nośnego i grubości
jego ścianek

Wszelkie prawa zastrzeżone. Podane na rysunkach kształty płyt są kształtami przybliżonymi.
Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant