



Mocowanie obróbek - rozstaw blachowkrętów (nitów) co 300mm/do zewn. okładziny płyty TD -w każdym garbie

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek

| | |
|---------|---|
| Projekt | — |
| | — |

| | |
|-----------|---|
| Zawartość | Płyta ścienna PolTherma DS/dachowa PolDeck TD Styk + okap (układ pionowy) V1_A |
|-----------|---|



| | |
|-----------|----------|
| Opracował | Włozamot |
|-----------|----------|

| | |
|------|------------|
| Data | 2016.01.18 |
|------|------------|

| | |
|-------|-----|
| Skala | 1:4 |
|-------|-----|

| | |
|------------|---------------|
| Numer rys. | 01-06-05-01_A |
|------------|---------------|

| | |
|--------|---|
| Zmiana | A |
|--------|---|

| | |
|------|-------------------|
| Plik | 01-06-05-01_A.pdf |
|------|-------------------|

Wszelkie prawa zastrzeżone. Podane na rysunkach kształty płyt są kształtami przybliżonymi.
Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant