



** G06 dla wypełnienia profilowań typu K i MK oraz G07 dla profilowania S

* W01, W02 lub W03

Mocowanie obróbek - rozstaw blachowkrętów (nitów) co 300mm

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek

| | |
|---------|---|
| Projekt | — |
| | — |

| | |
|-----------|--|
| Zawartość | Płyta ścienna PolTherma DS Układ poziomy - narożnik (żelbet) V3 |
|-----------|--|

| | |
|-----------|----------|
| Opracował | Włozamot |
|-----------|----------|

| | |
|------|------------|
| Data | 2010.09.28 |
|------|------------|



| | |
|-------|-----|
| Skala | 1:4 |
|-------|-----|

| | |
|------------|-------------|
| Numer rys. | 06-06-13-03 |
|------------|-------------|

| | |
|--------|---|
| Zmiana | A |
|--------|---|

| | |
|------|-----------------|
| Plik | 06-06-13-03.pdf |
|------|-----------------|

Wszelkie prawa zastrzeżone. Podane na rysunkach kształty płyt są kształtami przybliżonymi.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant