



\* W01, W02 lub W03

Mocowanie obróbek - rozstaw blachowkrętów (nitów) / łączników do betonu co 300mm

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek

|         |   |
|---------|---|
| Projekt | — |
|         | — |

|           |   |
|-----------|---|
| Zawartość | Płyta ścienna PolTherma PS<br>Układ pionowy – Połączenie z belką podwalinową V2 |
|-----------|---|



|           |          |
|-----------|----------|
| Opracował | Włozamot |
|-----------|----------|

|      |            |
|------|------------|
| Data | 2010.09.26 |
|------|------------|

|       |     |
|-------|-----|
| Skala | 1:4 |
|-------|-----|

|            |             |
|------------|-------------|
| Numer rys. | 07-07-05-02 |
|------------|-------------|

|        |   |
|--------|---|
| Zmiana | A |
|--------|---|

|      |                 |
|------|-----------------|
| Plik | 07-07-05-02.pdf |
|------|-----------------|

Wszelkie prawa zastrzeżone. Podane na rysunkach kształty płyt są kształtami przybliżonymi.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant