



Mocowanie obróbek - rozstaw blachowkrętów (nitów) co 300mm

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek

| | |
|---------|---|
| Projekt | — |
| | — |

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Zawartość | Płyta ścienna PolTherma TS Układ pionowy – narożnik V2 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|

| | |
|-----------|----------|
| Opracował | Włozamot |
|-----------|----------|

| | |
|------|------------|
| Data | 2010.09.01 |
|------|------------|

| | |
|------------|-------------|
| Numer rys. | 04-04-04-02 |
|------------|-------------|

| | |
|--------|---|
| Zmiana | A |
|--------|---|



| | |
|-------|-----|
| Skala | 1:4 |
|-------|-----|

| | |
|------|-----------------|
| Plik | 04-04-04-02.pdf |
|------|-----------------|

Wszelkie prawa zastrzeżone. Podane na rysunkach kształty płyt są kształtami przybliżonymi.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant