



Mocowanie obróbek - rozstaw blachowkrętów (nitów) co 300mm

Dobór łączników - zgodnie z wytycznymi producenta łączników przy uwzględnieniu grubości płyt oraz materiału profilu nośnego i grubości jego ścianek

| | |
|---------|--------|
| Projekt | — — |
|---------|--------|

| | |
|-----------|---|
| Zawartość | Płyta ścienna PolTherma TS Układ poziomy – łączenie płyt na długości (żelbet) V3 |
|-----------|---|



| | |
|-----------|----------|
| Opracował | Włozamot |
|-----------|----------|

| | |
|------|------------|
| Data | 2010.09.01 |
|------|------------|

| | |
|-------|-----|
| Skala | 1:4 |
|-------|-----|

| | |
|------------|-------------|
| Numer rys. | 04-04-11-03 |
|------------|-------------|

| | |
|--------|---|
| Zmiana | A |
|--------|---|

| | |
|------|-----------------|
| Plik | 04-04-11-03.pdf |
|------|-----------------|

Wszelkie prawa zastrzeżone. Podane na rysunkach kształty płyt są kształtami przybliżonymi.

Ostateczną decyzję w sprawie wyboru i szczegółów konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych podejmuje projektant